



Energieeffizienz für Ihr Zuhause

Gültig vom 01.05. bis 31.05.2025

Als Ihr kompetenter **E**PARTNER Elektrofachhandwerker und -händler berate ich Sie gerne.

Gültig bis zum 31.05.2025

MENNEKES

MY POWER CONNECTION



6614820

MENNEKES Wallbox Amtron AMTRON 4You11011C2BK

AMTRON® 4You 110 – die Wallbox für das einfache Laden zu Hause. Die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4You 110 präsentiert sich als optimale Lösung für den Einstieg in die Elektromobilität und das bequeme Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich. Die Ladestation ist mit modernster Technologie ausgestattet, um ein benutzerfreundliches Handling und höchste Sicherheit zu gewährleisten. Die Wallbox kann durch auswechselbare Front Cover aus dem Zubehör individuell gestaltet werden. AMTRON® 4You 110 ist mit sämtlichen gängigen Elektrofahrzeugen kompatibel. AMTRON® 4You 110 fokussiert sich auf das Wesentliche: "Einfach einstecken und laden" – zu jeder Zeit und ohne die Notwendigkeit einer Autorisierung. Mit dem fest angebrachten Ladekabel Typ 2, mit einer Länge von 7,5 Metern, und dem integrierten Kabelmanagement bietet die Wallbox zusätzlichen Komfort für das Laden zu Hause.

Anzahl der Ladepunkte 1, Max. Leistung pro Ladepunkt 11 kW, Montageart Wandmontage, Nennanschlussleistung 11 kW, Länge des Ladekabels 8 m, Schutzart IP54, DC-Fehlerstromerkennung, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 1, Ausführung Anschluss Anlagenseite 3-phasisig, Eingangsspannung 230 ... 400 V, Frequenz 50 Hz, Breite 226 mm, Höhe 168 mm, Tiefe 402 mm, Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schlagfestigkeit IK10, An-schließbarer Leiterquerschnitt 10 mm²

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
AMTRON 4You11011C2BK	6614820	689,00	



SMA Wechselrichter Smart Energy STP6.0-3SE-40

Sunny Tripower Smart Energy PV-Hybrid Wechselrichter zur 3-phasigen Netzeinspeisung, integrierte, automatische Ersatzstromversorgung für 1- und 3-phasige Verbraucher, DC- Kopplung von Hochvolt- Lithium-Ionen Batterie, Pac,r/Sac, transformatorlos, integrierter Webserver zur Anlagenüber Installationsassistenten zur Inbetriebnahme, Smart Inverter Screen,kompatibel mit SMA 360° und SMA Energy APP, SMA ShadeFix, SMA Smart Connected, W-LAN, 2 Ethernet-Schnittstellen , Modbus TCP mit SMA und SunSpec Profil, 5 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, PV-Anschluss SUNCLIX, vor-konfiguriertes Batteriekabel, DC-Freischalter, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen Ausgangsnennleistung AC 6000 W, Bemessungsspannung MPP 250 ... 800 V, Max. Eingangsspannung DC 1000 V, Max. Eingangsstrom bei DC 12,5 A, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge 2, Schutzart IP65, Geeignet für Außenmontage, Europäischer Wirkungsgrad 97,5 %

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
STP6.0-3SE-40	5012214	4825,99	



5012214

SMA Wechselrichter Smart Energy STP5.0-3SE-40

Sunny Tripower Smart Energy PV-Hybrid Wechselrichter zur 3-phasigen Netzeinspeisung, integrierte, automatische Ersatzstromversorgung für 1- und 3-phasige Verbraucher, DC- Kopplung von Hochvolt- Lithium-Ionen Batterie, Pac,r/Sac, transformatorlos, integrierter Webserver zur Anlagenüber Installationsassistenten zur Inbetriebnahme, Smart Inverter Screen,kompatibel mit SMA 360° und SMA Energy APP, SMA ShadeFix, SMA Smart Connected, W-LAN, 2 Ethernet-Schnittstellen , Modbus TCP mit SMA und SunSpec Profil, 5 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, PV-Anschluss SUNCLIX, vor-konfiguriertes Batteriekabel, DC-Freischalter, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen Ausgangsnennleistung AC 5000 W, Bemessungsspannung MPP 210 ... 800 V, Max. Eingangsspannung DC 1000 V, Max. Eingangsstrom bei DC 12,5 A, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge 2, Schutzart IP65, Geeignet für Außenmontage, Europäischer Wirkungsgrad 97,3 %

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
STP5.0-3SE-40	5012215	4482,78	



5012215

Gültig bis zum 31.05.2025



LG ESS Home 8 Wechselr. 3MPP,2Batt-An,8kVA Home 8 PCS



5010666

Energiespeichersysteme (ESS) zur Optimierung des Eigenverbrauchsanteils von Photovoltaikanlagen, höherer Wirkungsgrad durch DC-gekoppeltes ESS, erzeugt dreiphasigen Wechselstrom, sodass keine Schieflasten auftreten können, Notstrom-Versorgung über eine zusätzliche Umschaltbox, Web-Monitoring Funktion, Eingangsspannung 150 ... 1000 V, max. Eingangsstrom 13 A, 3 MPPT-Tracker, 1 String pro MPPT, Wirkungsgrad 97 %, 3-phasige Netzeinspeisung, Notstromfähig, geeignet für Außenmontage, IP65, BxHxT 450x599x210 mm, max. DC Leistung pro String 12 kW (6 kW), max. Ausgangsleistung 8 kVA

Ausgangsnennleistung AC 8000 W, Max. Eingangsleistung DC 12000 W, Bemessungsspannung MPP 150 ... 800 V, Max. Eingangsstrom bei DC 13 A, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge 3, Schutzart IP65, Notstromfähig, Geeignet für Außenmontage, Europäischer Wirkungsgrad 97 %

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
Home 8 PCS	5010666	4426,80	



5010665

LG ESS Home 10 Wechselr. 3MPP,2Batt-An,10kVA Home 10 PCS

Energiespeichersysteme (ESS) zur Optimierung des Eigenverbrauchsanteils von Photovoltaikanlagen, höherer Wirkungsgrad durch DC-gekoppeltes ESS, erzeugt dreiphasigen Wechselstrom, sodass keine Schieflasten auftreten können, Notstrom-Versorgung über eine zusätzliche Umschaltbox, Web-Monitoring Funktion, Eingangsspannung 150 ... 1000 V, max. Eingangsstrom 13 A, 3 MPPT-Tracker, 1 String pro MPPT, Wirkungsgrad 97 %, 3-phasige Netzeinspeisung, Notstromfähig, geeignet für Außenmontage, IP65, BxHxT 450x599x210 mm, max. DC Leistung pro String 13,5 kW (7,5 kW), max. Ausgangsleistung 10 kVA

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
Home 10 PCS	5010665	4712,40	



SolarEdge Wechselrichter 3PH/Energy Net Ready SE8K-RW0TEBEN4



5011706

Geeignet für Hausinnenbereich durch reduzierte, Geräuschemission – kein externer Lüfter, Internetverbindung via Ethernet oder Wireless(7), (Wi-Fi, GSM) Klein, leichtester seiner Klasse, einfache Installation, Wechselrichter mit fester Strangspannung für Einzigartiger Wirkungsgrad (98%) längere Stränge Schnelle und einfache Inbetriebnahme der Wechselrichter direkt von einem Smartphone aus mit der SolarEdge SetApp IP65 – Installation im Freien und in Gebäuden Integrierte Überwachung auf Modulebene Smart Energy Management Steuerung(7) (über optional erhältliches ZigBee-Kit) Erweiterte Sicherheitsoptionen dank SafeDCTM und DC-Lichtbogenerkennung (separat konfigurierbar), Kompatibel mit SolarEdge Kommunikationsprotokoll "EnergyNet"

Ausgangsnennleistung AC 8000 W, Max. Eingangsleistung DC 10800 W, Bemessungsspannung MPP 750 V, Max. Eingangsspannung DC 1000 V, Max. Eingangsstrom bei DC 13,5 A, Einspeisephasen 3-phasig, Schutzart IP65, Europäischer Wirkungsgrad 97,6 %

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
SE8K-RW0TEBEN4	5011706	2426,41	

Gültig bis zum 31.05.2025

solaredge



SolarEdge Wechselrichter Anbind. 48V Batterie SE5K-RWB48BFN4

Dreiphasiger Wechselrichter für Speicher- und Backup-Anwendungen, einfache Installation mit einem einzigen Wechselrichter für die Verwaltung der PV-Erzeugung, der Batteriespeicherung und des Betriebs während eines Stromausfalls für Backup-Anwendungen im ganzen Haus (erfordert SolarEdge Home Backup-Interface und ein Upgrade der Firmware-Version), schnelle und einfache Inbetriebnahme über die SolarEdge SetApp, keine Hochspannung bei Installation, Wartung oder Brandbekämpfung, ermöglicht den Anschluss von Batterien von SolarEdge und anderen Anbietern (Firmware-Unterstützung für BYD LV steht noch aus) und bietet so mehr Flexibilität

Ausgangsnennleistung AC 5000 W, Max. Eingangsleistung DC 10000 W, Bemessungsspannung MPP 750 V, Max. Eingangsspannung DC 900 V, Max. Eingangsstrom bei DC 8,5 A, Einspeisephase 3-phäsig, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge 1, Schutzart IP65, Geeignet für Außenmontage, Europäischer Wirkungsgrad 97,3 %

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
SE5K-RWB48BFN4	5012413	3731,84	



SolarEdge Wechselrichter Anbind. 48V Batterie SE8K-RWB48BFN4

Dreiphasiger Wechselrichter für Speicher- und Backup-Anwendungen, einfache Installation mit einem einzigen Wechselrichter für die Verwaltung der PV-Erzeugung, der Batteriespeicherung und des Betriebs während eines Stromausfalls für Backup-Anwendungen im ganzen Haus (erfordert SolarEdge Home Backup-Interface und ein Upgrade der Firmware-Version), schnelle und einfache Inbetriebnahme über die SolarEdge SetApp, keine Hochspannung bei Installation, Wartung oder Brandbekämpfung, ermöglicht den Anschluss von Batterien von SolarEdge und anderen Anbietern (Firmware-Unterstützung für BYD LV steht noch aus) und bietet so mehr Flexibilität

Ausgangsnennleistung AC 8000 W, Max. Eingangsleistung DC 13000 W, Bemessungsspannung MPP 750 V, Max. Eingangsspannung DC 900 V, Max. Eingangsstrom bei DC 13,5 A, Einspeisephase 3-phäsig, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge 1, Schutzart IP65, Geeignet für Außenmontage, Europäischer Wirkungsgrad 97,6 %

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
SE8K-RWB48BFN4	5012414	4140,01	



SolarEdge Wechselrichter 3PH/Energy Net Ready SE9K-RW0TEBEN4

Geeignet für Hausinnenbereich durch reduzierte, Geräuschemission – kein externer Lüfter, Internetverbindung via Ethernet oder Wireless(7), (Wi-Fi, GSM) Klein, leichtester seiner Klasse, einfache Installation, Wechselrichter mit fester Strangspannung für Einzigartiger Wirkungsgrad (98%) längere Stränge Schnelle und einfache Inbetriebnahme der Wechselrichter direkt von einem Smartphone aus mit der SolarEdge SetApp IP65 – Installation im Freien und in Gebäuden Integrierte Überwachung auf Modulebene Smart Energy Management Steuerung(7) (über optional erhältliches ZigBee-Kit) Erweiterte Sicherheitsoptionen dank SafeDCTM und DC-Lichtbogenerkennung (separat konfigurierbar), Kompatibel mit SolarEdge Kommunikationsprotokoll "EnergyNet"

Ausgangsnennleistung AC 9000 W, Max. Eingangsleistung DC 12150 W, Bemessungsspannung MPP 750 V, Max. Eingangsspannung DC 1000 V, Max. Eingangsstrom bei DC 15 A, Einspeisephase 3-phäsig, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge 1, Schutzart IP65, Europäischer Wirkungsgrad 97,5 %

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
SE9K-RW0TEBEN4	5011708	2521,61	

Gültig bis zum 31.05.2025



Bosch Durchlauferhitzer 27kW, 484x236x106 TR500121/24/27EB

Geschlossen (druckfest), elektron. geregelt, Glasoptik, Kindersicherung, Luftblasenerkennung, Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz, Internetfähigkeit nachrüstbar, Installationstechnik Clickfix 2.0, Verbrühschutz, Wunschtemperatur einstellbar
Montageart Übertisch, Anschlussleistung 21 ... 27 kW, Schutzart IP25, Leistungsregelung elektronisch, Max. Arbeitsdruck 10 bar, Höhe 484 mm, Breite 236 mm, Tiefe 106 mm, Energieeffizienzklasse (812/2013/EU) A, EEEK-Spektrum A+ bis F



4213520

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
TR500121/24/27EB	4213520*	548,59	



Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer 21kW gesteuert VED E 21/8

Leistungsregelung elektronisch, konstante Auslauftemperatur von 30 °C bis 55 °C bis zur Leistungsgrenze, einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit, Luftblasenerkennung, einstellbarer Verbrühschutz, stufenlos einstellbarer Temperaturregler, Installationssystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit, max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar, Temperaturanzeige digital, mit Display, Montage Übertisch/Untertisch, IP25, HxWxT 481x240x99 mm, EEEK A, EEEK-Spektrum A+ bis F, Anschlussleistung 21 kW

EEK-Spektrum A+ bis F



4208069

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
VED E 21/8	4208069*	621,18	

Vaillant Elektro-Speicherheizgerät VSU 300/5

Integrierter, elektronischer Auflade- und Entladeregler mit Zeitsteuerung (Wochenprogramm), Fenster-offen- Erkennung und adaptiver Startfunktion (ErP Ready), Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl, integriertes Wandabstandsgitter, serienmäßiger Flusenfilter integriert, hochwertiges Stahlblechgehäuse (verkehrsweiss), einheitliche Kernsteingröße, zusatzheizung und Schnittstelle für DC Steuereingang als Zubehör erhältlich, Standkonsolen und externe Raumtemperaturregler als Zubehör erhältlich
Standardspeicher, Anschlussleistung 2,25 ... 3 kW, Anschlussspannung 400 V, Anzahl der wählbaren Leistungsstufen 4, Nennanschlussleistung 3 kW, Mit vormontiertem Heizkörper, Mit elektronischem Aufladeregler, Farbe weiß, AC-Steuerungswahlbar, Breite 780 mm, An DC-Steuersystem anschließbar, Nennspannung 2 400 V, Höhe 650 mm, Nennspannung 1 400 V, Störanzeige, Tiefe 245 mm, Mit Thermorelais, Flusensieb im Luftansaugbereich, Gewicht 169 kg, Mit Temperaturregler

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
VSU 300/5	4607067	1801,66	



4607067

Gültig bis zum 31.05.2025

STIEBEL ELTRON



4200776

STIEBEL ELTRON Mini-Durchlauferhitzer DEM 6 electronic

Elektronisch gesteuert, offen (drucklos), für die Versorgung einer Entnahmestelle, Über- und Untertisch, Metall-Wasseranschlüsse, mit Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker, Installation nur mit Spezial-Armaturen für Mini-Durchlauferhitzer oder mit beigefügtem speziellen Strahlregler

Montageart Übertisch/Untertisch, Bedienung manuell, Anschlussleistung 5,7 kW, Schutzart IP25, Leistungsregelung elektronisch, Art der Regelung elektronisch, Max. Arbeitsdruck 10 bar, Höhe 143 mm, Breite 190 mm, Tiefe 82 mm, Energieeffizienzklasse (812/2013/EU) A, EEEK-Spektrum A+ bis F

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
DEM 6 electronic	4200776	368,90	



4605835

ETHERMA® GENIALE WÄRME

ETHERMA Frostwächter 0,5kW EFW

Zur Temperierung und Frostabsicherung von Toiletten, Kellerräumen, Wintergärten, stufenloses Thermostat mit Kontrolllampe, Steckeranschlussleitung, Temperaturbereich: 5-15 °C, Farbe grau, BxHxT 240x240x105 mm, mit Überhitzungsschutz

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
EFW	4605835	127,23	



4604339

vitramo Infrarotheizung

Vitramo Decken-Heizelement 618x618x26mm 810W VH06262

Decken Infrarotheizelement, max. Temperatur 190 °C, Nennleistung 810 W, ESG-Glasscheibe aus eisenoxidarmem, satiniertem Weißglas, 5 mm dick, Maße: 618x618x26 mm, Oberfläche weiß (ähnlich RAL9010)

Type	Art.-Nr.	UVP inkl. MwSt. €	€
VH06262	4604339	655,00	