


E-PARTNER

Renditeartikel Kabel & Leitungen

Aktion gültig vom 01.02.26 bis zum 31.12.2026



Thema: Leitungen

E-PARTNER Renditeprodukte:

Sichern Sie sich bis zu 3 % Rückvergütung auf gekennzeichnete Renditeartikel. Nur solange der Vorrat reicht.

Projekte und Objekte, für die seitens Sonepar Sonderkonditionen eingeräumt werden, sind von einer Renditevergütung ausgeschlossen.

 Abb. ähnlich	H05VV-F 3G1,5 gr Eca H05VV-F 3G1,5 gr Eca Ri.50 0105439  Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 61 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 61 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 103,5 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 3G1,5 gr Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	H05VV-F 3G1,5 sw Eca H05VV-F 3G1,5 sw Eca Tr.500 0105718  Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe schwarz, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 61 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 61 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 103,5 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 3G1,5 sw Eca Tr500 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
 Abb. ähnlich	H05VV-F 3G1,5 sw Eca H05VV-F 3G1,5 sw Eca Ri.50 0105430  Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe schwarz, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 61 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 61 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 103,5 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 3G1,5 sw Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	H05VV-F 3G1,5 sw Eca H05VV-F 3G1,5 sw Eca Ri.100 0105708  Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe schwarz, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 61 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 61 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 103,5 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 3G1,5 sw Eca Ri100 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
 Abb. ähnlich	H05VV-F 3G1,5 ws Eca H05VV-F 3G1,5 ws Eca Ri.50 0105438  Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe weiß, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 61 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 61 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 103,5 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 3G1,5 ws Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	H05VV-F 3G1,5 ws Eca H05VV-F 3G1,5 ws Eca Tr.500 0105750  Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe weiß, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 61 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 61 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 103,5 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 3G1,5 ws Eca Tr500 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
 Abb. ähnlich	Niedervoltltg.2x1,5 Niedervoltltg.2x1,5 Sp.100 0102418  Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR), Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca. 5,7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 23 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 18 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling 5 ... 90 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 90 °C, Nennspannung U 24 V, Gewicht 44 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L Niedervoltltg.2x1,5 Sp.100 Niedervoltleitung	Sonepar Deutschland Cable Services

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

 Abb. ähnlich	Niedervoltltg.2x2,5 Niedervoltltg.2x2,5 Sp.100 0102419  Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR), Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca. 7,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 32 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 24 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling 5 ... 90 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 90 °C, Nennspannung U 24 V, Gewicht 66 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L Niedervoltltg.2x2,5 Sp.100 Niedervoltleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
 Abb. ähnlich	Niedervoltltg.2x4,0 Niedervoltltg.2x4,0 Sp.100 0102420  Leiternennquerschnitt 4 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR), Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca. 9 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 36 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 27 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling 5 ... 90 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 90 °C, Nennspannung U 24 V, Gewicht 96 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L Niedervoltltg.2x4,0 Sp.100 Niedervoltleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
 Abb. ähnlich	BMKJYSTY 10x2x0,8Eca BMKJYSTY 10x2x0,8Eca Ri.100 0140688  Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 20, Anzahl der Verseilelemente 10, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe rot, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 14 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 140 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 220 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L BMKJYSTY 10x2x0,8Eca Ri100 Brandmeldekabel	Sonepar Deutschland Cable Services
 Abb. ähnlich	H05VV-F 3G1,5 ws Eca H05VV-F 3G1,5 ws Eca Ri.100 0105733  Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe weiß, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 61 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 61 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 103,5 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 3G1,5 ws Eca Ri100 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
 Abb. ähnlich	H05VV-F 3G2,5 sw Eca H05VV-F 3G2,5 sw Eca Ri.50 0105440  Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe schwarz, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 9,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 74 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 74 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 158,6 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 3G2,5 sw Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
 Abb. ähnlich	H05VV-F 3G2,5 ws Eca H05VV-F 3G2,5 ws Eca Ri.50 0105448  Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe weiß, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 9,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 74 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 74 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 158,6 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 3G2,5 ws Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services
 Abb. ähnlich	H05VV-F 5G1,5 sw Eca H05VV-F 5G1,5 sw Eca Ri.50 0105610  Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe schwarz, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10,2 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 77 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 77 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 165,1 kg/km	Verschiedene-Diverse K+L H05VV-F 5G1,5 sw Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung	Sonepar Deutschland Cable Services



0105618 

Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe weiß, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10,2 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 77 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 77 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 165,1 kg/km

H05VV-F 5G1,5 ws Eca
H05VV-F 5G1,5 ws Eca Ri.50

Verschiedene-Diverse K+L
H05VV-F 5G1,5 ws Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung

Sonepar Deutschland
Cable Services



0105742 

Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe weiß, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10,2 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 77 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 77 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 165,1 kg/km

H05VV-F 5G1,5 ws Eca
H05VV-F 5G1,5 ws Eca Ri.100

Verschiedene-Diverse K+L
H05VV-F 5G1,5 ws Eca Ri.100 PVC-Schlauchleitung

Sonepar Deutschland
Cable Services



0105620 

Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe schwarz, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 12,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 91 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 91 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 247,3 kg/km

H05VV-F 5G2,5 sw Eca
H05VV-F 5G2,5 sw Eca Ri.50

Verschiedene-Diverse K+L
H05VV-F 5G2,5 sw Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung

Sonepar Deutschland
Cable Services



0105743 

Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe weiß, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 12,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 91 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 91 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 247,3 kg/km

H05VV-F 5G2,5 ws Eca
H05VV-F 5G2,5 ws Eca Ri.100

Verschiedene-Diverse K+L
H05VV-F 5G2,5 ws Eca Ri.100 PVC-Schlauchleitung

Sonepar Deutschland
Cable Services

Abb. ähnlich



0105628 

Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe weiß, Kabelgeometrie rund, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 12,1 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 91 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 91 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 70 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 70 °C, Nennspannung U0 300 V, Nennspannung U 500 V, Gewicht 247,3 kg/km

H05VV-F 5G2,5 ws Eca
H05VV-F 5G2,5 ws Eca Ri.50

Verschiedene-Diverse K+L
H05VV-F 5G2,5 ws Eca Ri.50 PVC-Schlauchleitung

Sonepar Deutschland
Cable Services



0140682 

Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe rot, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 56 kg/km

BMKJYSTY 2x2x0,8Eca
BMKJYSTY 2x2x0,8Eca Ri.100

Verschiedene-Diverse K+L
BMKJYSTY 2x2x0,8Eca Ri.100 Brandmeldekabel

Sonepar Deutschland
Cable Services

Abb. ähnlich



0140668 

Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe rot, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 56 kg/km

BMKJYSTY 2x2x0,8Eca
BMKJYSTY 2x2x0,8Eca Tr.500

Verschiedene-Diverse K+L
BMKJYSTY 2x2x0,8Eca Tr.500 Brandmeldekabel

Sonepar Deutschland
Cable Services

Abb. ähnlich

	BMKJYSTY 2x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	BMKJYSTY 2x2x0,8Eca Ri.250	BMKJYSTY 2x2x0,8Eca Ri250 Brandmeldekabel	
Abb. ähnlich	0140667 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe rot, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 56 kg/km	
	BMKJYSTY 4x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	BMKJYSTY 4x2x0,8Eca Tr.500	BMKJYSTY 4x2x0,8Eca Tr500 Brandmeldekabel	
Abb. ähnlich	0140669 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe rot, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 100 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 98 kg/km	
	BMKJYSTY 4x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	BMKJYSTY 4x2x0,8Eca Ri.250	BMKJYSTY 4x2x0,8Eca Ri250 Brandmeldekabel	
Abb. ähnlich	0140685 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe rot, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 100 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 98 kg/km	
	BMKJYSTY 4x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	BMKJYSTY 4x2x0,8Eca Ri.100	BMKJYSTY 4x2x0,8Eca Ri100 Brandmeldekabel	
Abb. ähnlich	0140684 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe rot, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 100 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 98 kg/km	
	BMKJYSTY 6x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	BMKJYSTY 6x2x0,8Eca Ri.100	BMKJYSTY 6x2x0,8Eca Ri100 Brandmeldekabel	
Abb. ähnlich	0140686 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe rot, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 11 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 110 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 147 kg/km	
	BMKJYSTY 6x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	BMKJYSTY 6x2x0,8Eca Tr.500	BMKJYSTY 6x2x0,8Eca Tr500 Brandmeldekabel	
Abb. ähnlich	0140670 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe rot, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 11 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 110 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 147 kg/km	
	EIB-YStY 2x2x0,8 Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	EIB-YStY 2x2x0,8 Eca Ri.250	EIB-YStY 2x2x0,8 Eca Ri250 EIB-/Bus-Leitung	
	0140147 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 1, Verseilelement Vierer, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grün, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 6,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 51 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 51 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 64 kg/km	

	EIB-YSTY 2x2x0,8 Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	EIB-YSTY 2x2x0,8 Eca Tr.500	EIB-YSTY 2x2x0,8 Eca Tr500 EIB-/Bus-Leitung	
0140108 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 1, Verseilelement Vierer, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grün, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 6,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 51 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 51 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 64 kg/km		
	EIB-YSTY 2x2x0,8 Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	EIB-YSTY 2x2x0,8 Eca Ri.100	EIB-YSTY 2x2x0,8 Eca Ri100 EIB-/Bus-Leitung	
0140116 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 1, Verseilelement Vierer, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grün, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 6,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 51 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 51 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 64 kg/km		
	JY(ST)Y 10x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 10x2x0,6Eca Ri.250	JY(ST)Y 10x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVC	
0140038 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 20, Anzahl der Verseilelemente 10, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 9 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 90 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 90 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 112 kg/km		
Abb. ähnlich			
	JY(ST)Y 10x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 10x2x0,6Eca Ri.100	JY(ST)Y 10x2x0,6Eca Ri100 Fernmelde PVC	
0140029 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 20, Anzahl der Verseilelemente 10, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 9 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 90 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 90 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 112 kg/km		
Abb. ähnlich			
	JY(ST)Y 10x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 10x2x0,6Eca Tr.500	JY(ST)Y 10x2x0,6Eca Tr500 Fernmelde PVC	
0140008 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 20, Anzahl der Verseilelemente 10, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 9 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 90 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 90 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 112 kg/km		
Abb. ähnlich			
	JY(ST)Y 10x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 10x2x0,8Eca Ri.100	JY(ST)Y 10x2x0,8Eca Ri100 Fernmelde PVC	
0140076 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 20, Anzahl der Verseilelemente 10, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 14 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 140 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 140 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 220 kg/km		
Abb. ähnlich			
	JY(ST)Y 10x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 10x2x0,8Eca Ri.250	JY(ST)Y 10x2x0,8Eca Ri250 Fernmelde PVC	
0140088 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 20, Anzahl der Verseilelemente 10, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 14 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 140 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 140 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 220 kg/km		
Abb. ähnlich			

	JY(ST)Y 10x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 10x2x0,8Eca Tr.500	JY(ST)Y 10x2x0,8Eca Tr500 Fernmelde PVC	
	0140058 		
	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 20, Anzahl der Verseilelemente 10, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 14 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 140 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 140 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 220 kg/km		
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri.100	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri100 Fernmelde PVC	
	0140025 		
	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 5 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 50 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 50 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 34 kg/km		
Abb. ähnlich			
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri.250	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVC	
	0140032 		
	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 5 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 50 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 50 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 34 kg/km		
Abb. ähnlich			
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Sp250	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Sp250 Fernmelde PVC	
	0140138 		
	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 5 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 50 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 50 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 34 kg/km		
Abb. ähnlich			
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri.50	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri.50 Fernmelde PVC	
	7403502 		
	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 5 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 50 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 50 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 34 kg/km		
Abb. ähnlich			
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Tr.500	JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Tr500 Fernmelde PVC	
	0140090 		
	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 5 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 50 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 50 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 34 kg/km		
	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca Ri.100	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca Ri100 Fernmelde PVC	
	0140070 		
	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 56 kg/km		
Abb. ähnlich			

	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca Sp250	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca Sp250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140139 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 56 kg/km	
	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca Tr.500	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca Tr500 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140091 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 56 kg/km	
	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca Ri.250	JY(ST)Y 2x2x0,8Eca Ri250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140082 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 4, Anzahl der Verseilelemente 2, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 56 kg/km	
	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca Sp250	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca Sp250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140140 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 58 kg/km	
	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca Ri.250	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140034 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 58 kg/km	
	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca Tr.500	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca Tr500 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140092 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 58 kg/km	
	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca Ri.100	JY(ST)Y 4x2x0,6Eca Ri100 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140026 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 70 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 58 kg/km	

	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Ri.100	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Ri100 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140072 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 100 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 100 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 98 kg/km	
	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Ri.250	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Ri250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140084 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 100 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 100 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 98 kg/km	
	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Tr.500	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Tr500 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140093 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 100 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 100 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 98 kg/km	
	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Sp250	JY(ST)Y 4x2x0,8Eca Sp250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140141 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 10 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 100 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 100 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 98 kg/km	
	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca Tr.500	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca Tr500 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140006 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7,6 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 76 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 76 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 86 kg/km	
	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca Ri.250	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140036 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7,6 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 76 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 76 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 86 kg/km	
	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca Sp250	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca Sp250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140142 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7,6 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 76 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 76 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 86 kg/km	

	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca Ri.100	JY(ST)Y 6x2x0,6Eca Ri100 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140027 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 7,6 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 76 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 76 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 86 kg/km	
	JY(ST)Y 6x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 6x2x0,8Eca Ri.100	JY(ST)Y 6x2x0,8Eca Ri100 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140074 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 11 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 110 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 110 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 147 kg/km	
	JY(ST)Y 6x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 6x2x0,8Eca Tr.500	JY(ST)Y 6x2x0,8Eca Tr500 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140056 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 11 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 110 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 110 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 147 kg/km	
	JY(ST)Y 6x2x0,8Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 6x2x0,8Eca Ri.250	JY(ST)Y 6x2x0,8Eca Ri250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140086 	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 12, Anzahl der Verseilelemente 6, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 11 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 110 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 110 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 147 kg/km	
	JY(ST)Y 8x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 8x2x0,6Eca Ri.250	JY(ST)Y 8x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140037 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 16, Anzahl der Verseilelemente 8, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,4 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 84 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 84 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 94 kg/km	
	JY(ST)Y 8x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 8x2x0,6Eca Ri.100	JY(ST)Y 8x2x0,6Eca Ri100 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140028 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 16, Anzahl der Verseilelemente 8, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,4 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 84 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 84 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 94 kg/km	
	JY(ST)Y 8x2x0,6Eca	Verschiedene-Diverse K+L	Sonepar Deutschland Cable Services
	JY(ST)Y 8x2x0,6Eca Tr.500	JY(ST)Y 8x2x0,6Eca Tr500 Fernmelde PVC	
Abb. ähnlich	0140007 	Leiterdurchmesser 0,6 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Ader-Zahl 16, Anzahl der Verseilelemente 8, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 8,4 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 84 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 84 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 94 kg/km	

 Abb. ähnlich	JY(ST)Y 8x2x0,8Eca JY(ST)Y 8x2x0,8Eca Ri.100 0140075 	Verschiedene-Diverse K+L JY(ST)Y 8x2x0,8Eca Ri100 Fernmelde PVC	Sonepar Deutschland Cable Services
	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 16, Anzahl der Verseilelemente 8, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 12 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 120 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 120 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 165 kg/km		
 Abb. ähnlich	JY(ST)Y 8x2x0,8Eca JY(ST)Y 8x2x0,8Eca Ri.250 0140087 	Verschiedene-Diverse K+L JY(ST)Y 8x2x0,8Eca Ri250 Fernmelde PVC	Sonepar Deutschland Cable Services
	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 16, Anzahl der Verseilelemente 8, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 12 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 120 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 120 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 165 kg/km		
 Abb. ähnlich	JY(ST)Y 8x2x0,8Eca JY(ST)Y 8x2x0,8Eca Tr.500 0140057 	Verschiedene-Diverse K+L JY(ST)Y 8x2x0,8Eca Tr500 Fernmelde PVC	Sonepar Deutschland Cable Services
	Leiterdurchmesser 0,8 mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrätig, Ader-Zahl 16, Anzahl der Verseilelemente 8, Verseilelement Paare, Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung Farbe, Verseilung Lagen, Schirm über Verseilung Folie, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Mantel-Farbe grau, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca, Außendurchmesser ca. 12 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 120 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 120 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 50 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 70 °C, Gewicht 165 kg/km		
	H07BQ-F 3G1,5 H07BQ-F 3G 1,5 Ri.50 0133021 	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 3G1,5 Ri. 50 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 8,9 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 54 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 36 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 120 kg/km		
	H07BQ-F 3G1,5 H07BQ-F 3G 1,5 Tr.500 0133096 	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 3G1,5 Tr.500 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 8,9 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 54 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 36 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 120 kg/km		
	H07BQ-F 3G1,5 H07BQ-F 3G 1,5 Ri.100 0133028 	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 3G1,5 Ri.100 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 8,9 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 54 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 36 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 120 kg/km		
	H07BQ-F 3G2,5 H07BQ-F 3G 2,5 Ri.50 0133031 	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 3G2,5 Ri. 50 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 3, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 10,6 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 64 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 43 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 175 kg/km		

	H07BQ-F 3G2,5 H07BQ-F 3G 2,5 Tr.500	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 3G2,5 Tr.500 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	0133051 	Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 10,6 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 64 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 43 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 175 kg/km	
	H07BQ-F 3G2,5 H07BQ-F 3G 2,5 Ri.100	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 3G2,5 Ri.100 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	0133039 	Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 10,6 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 64 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 43 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 175 kg/km	
	H07BQ-F 5G1,5 H07BQ-F 5G 1,5 Tr.500	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 5G1,5 Tr.500 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	0133098 	Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 10,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 65 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 44 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 180 kg/km	
	H07BQ-F 5G1,5 H07BQ-F 5G 1,5 Ri.50	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 5G1,5 Ri. 50 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	0133023 	Leiternennquerschnitt 1,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 10,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 65 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 44 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 180 kg/km	
	H07BQ-F 5G2,5 H07BQ-F 5G 2,5 Tr.500	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 5G2,5 Tr.500 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	0133053 	Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 12,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 77 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 52 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 280 kg/km	
	H07BQ-F 5G2,5 H07BQ-F 5G 2,5 Ri.50	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 5G2,5 Ri. 50 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	0133033 	Leiternennquerschnitt 2,5 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 12,8 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 77 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 52 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 280 kg/km	
	H07BQ-F 5G4 H07BQ-F 5G 4 Tr.500	Verschiedene-Diverse K+L H07BQ-F 5G4 Tr.500 PUR-Leitung	Sonepar Deutschland Cable Services
	0100245 	Leiternennquerschnitt 4 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 16 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 96 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 64 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 415 kg/km	



H07BQ-F 5G6

H07BQ-F 5G 6 Tr.500

0124183



Verschiedene-Diverse K+L

H07BQ-F 5G6 Tr.500 PUR-Leitung

Sonepar Deutschland
Cable Services

Leiternennquerschnitt 6 mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR), Mit Schutzleiter, Mantelmaterial Polyurethan (PUR), Mantel-Farbe orange, Kabelgeometrie rund, Außendurchmesser ca. 20 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 120 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 80 mm, Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 ... 80 °C, Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80 °C, Nennspannung U0 450 V, Nennspannung U 750 V, Gewicht 500 kg/km

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.