


E-PARTNER Renditeaktion

Aktion gültig vom 01.02.2026 bis zum 28.02.2026



Thema: Installation

E-PARTNER Renditeprodukte:

Sichern Sie sich bis zu 3 % Rückvergütung auf gekennzeichnete Renditeartikel. Nur solange der Vorrat reicht.
Projekte und Objekte, für die seitens Sonepar Sonderkonditionen eingeräumt werden, sind von einer Renditevergütung ausgeschlossen.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Aktion

Gültig vom
01.02.2026
bis zum
28.02.2026

solange Bestand



7042022

KAISER NIENHAUS Rollladenmotor inkl. Lager 161W 20Nm 15U/min.

Intelligenter, elektronischer Rohrmotor, die Endpunkte werden elektronisch per Justierschalter (Art.-Nr. 125000) oder vollautomatisch eingestellt, läuft selbst unter Last flüsterleise, (de-)aktivierbare Hinderniserkennung, Festfrierschutz, Drehzahl 15 U/min., passt in gängige Sternkopf-Clipslager namhafter Hersteller (z.B. Somfy), 3 m Anschlusskabel, Fertigkasten-Clipslager (Art.-Nr. 212122), Wellenkapsel SW60 (Art.-Nr. 231100), Gegenlager-Set (Art.-Nr. 232110), 3 Stk. Aufhängefedern (Art.-Nr. 241000), voradaptiert für eine Achtkantstahlwelle mit der Schlüsselweite 60
 Außendurchmesser 45 mm, Drehmoment 20 Nm, Achtkantstahlwelle SW 50, Achtkantstahlwelle SW 60, Achtkantstahlwelle SW 70, Für Rollläden, Durchmesser Nutrohrwelle 78 mm, Max. Länge des Rollladens 3500 mm, Max. Rollladengewicht 20 kg, Art der Endschalter elektronisch, Backjump, Elektronische Laufwegüberwachung, Elektronische Hinderniserkennung, Mit Mitnehmer, Mit Adapter für Welle, Länge 638 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
Favo.Ele.Mercato Set	7042022	158,00



7042467

KAISER NIENHAUS Solarzelle für Easyline 500000

Das Solarmodul eignet sich perfekt um Antriebe mit Strom zu versorgen, wenn eine kabelgebundene Stromversorgung nicht möglich ist. Das Modul kann entweder an Antriebe der Serie Easyline oder an das separate Akku-Modul (Art.-Nr. 100980) angeschlossen werden. Unter idealen Bedingungen können die Solarzellen eine Leistung von 5W zur Verfügung stellen, um den angeschlossenen Akku zu puffern. Das Modul ist mit 10mm Höhe extrem flach und unauffällig. Die Abmessungen sind 560mm x 60mm und befestigt wird das Modul über zwei 3mm-Befestigungsbohrungen an den Seiten. Alternativ können zur Befestigung die zwei beiliegenden Bügel verwendet werden, um das Modul um bis zu 30° zu kippen und so ideal auszurichten. Das Solarmodul ist ungeeignet für eine Montage im (Halb-) Schatten oder mit Nordausrichtung. Werkseitig wird das Modul mit einem wasserdichten Steckverbinder am Spannungsausgang ausgeliefert. Der Kabel hat eine Länge von 20cm und es liegt jedem Modul eine Kabelverlängerung von 3m bei. Das Solarmodul ist der Schutzartklasse IP 55 zugeordnet. Farbe: schwarz

Type	Art.-Nr.	UVP €
500000	7042467	90,00



0867400

BACHMANN USB SMART Steckdosenleiste 2-fach USB Charger 381.801

SMART Steckdosenleiste mit integriertem 2-fach USB Charger, weiß, 16A / 230V~, IP20, 3 x Schutzkontaktsteckdose (CEE 7/3), nicht offenbar 1,5m H05VV-F 3G1,5mm², Gesamtladestrom USB Charger: max. 3,1A / 5V.
 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) 3, USB-Anschlüsse 2, Nennstrom 16 A, Aderquerschnitt 1,5 mm², Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart IP20, Länge der Zuleitung 1,5 m, Verdrehter Zentraleinsatz, Winkel verdrehter Zentraleinsatz 35°

Type	Art.-Nr.	UVP €
381.801	0867400	29,60



1011190

BACHMANN Schutzkont.-Flachstecker sw, ohne Ltg 933.008

Smart Plug Flachstecker mit Auswurfmechanik, wiederanschließbar ohne Leitung, flache Bauform, geradliniges Design, passt auf alle gängigen Einbau-Steckdosensysteme, Stromnutzung auf kleinstem Raum, vollwertiger VDE approbierter Flachstecker, Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (passend auch für franz. Steckdosen)
 Stecker, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 2, Schutzart IP20, Anschlussart Schraubanschluss, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100 °C, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte chromatisiert, Durchgangswiderstand 1 mOhm, Länge 1142 mm, Höhe 99 mm, Breite 447 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
933.008	1011190	12,36

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Aktion

Gültig vom
01.02.2026
bis zum
28.02.2026

solange Bestand

HellermannTyton



0427293

HellermannTyton Kabelbinder Speedy Tie ThekenBox

Breite des Bandes 13 mm, Bandlänge 752 mm, Banddicke 1,9 mm, Bündeldurchmesser 210 ... 40 mm, Min. Haltekraft 888 N, Betriebstemperatur -40 ... 85 °C, innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe gelb, Lösbarer Verschluss, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 V2

Type	Art.-Nr.	UVP €
SPEEDYTIE-N66-YE-V1	0427293	
		% 214,64



1713041

HellermannTyton Cable Scout Luxus Set

Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) werden zusammengeschraubt und mit einem oder mehreren der Zubehörteile verbunden. Drei Durchmesser und verschiedene Biegeradien gewährleisten einen hohen Grad an Flexibilität, so dass die Stangen gebogen, gezogen oder vorwärts geschoben werden können. Zusätzlich enthalten: Stangen mit einer Gesamtlänge von 10 m, Ring, Adapter, großer Haken, Führungsöse, flacher und runder Führungskopf, Leuchte, Magnet Einsatzbereich Unterflurkanal, Werkstoff Kunststoff, Breite/Durchmesser des Einziehdrahts 7 mm, Materialstärke des Einziehdrahts 7 mm, Länge 1 m

Type	Art.-Nr.	UVP €
CS-SD	1713041	
		187,30



Niedax Sammelhalter h=114,5mm, b=90mm SHS 80 S

Sammelhalter, mit einer hohen mechanischen Festigkeit, zur Verlegung von Leitungsbündel an Wand und Decke, zur Schnellbefestigung mit Schlüssellochtechnologie. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 80, Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz bandverzinkt, Halogenfrei, Geeignet für Funktionserhalt



2101610

Type	Art.-Nr.	UVP €
SHS 80 S	2101610	
		% 1834,00



5407145

Niedax Kabelrinne RLVC 60.300

Höhe 60 mm, Breite 300 mm, Materialstärke 0,75 mm, Länge 3000 mm, Arbeitslänge 3000 mm, Nutzbarer Querschnitt 17800 mm², Seitenlochung, Montagelochung im Boden, integrierter Verbinder, Geeignet für Funktionserhalt, Werkstoff Stahl, Einsatztemperatur -20 ... 120 °C, Oberflächenschutz bandverzinkt, Gewicht 2,4315 kg/m, Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m 1850 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m 1250 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m 720 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m 400 N/m

Type	Art.-Nr.	UVP €
RLVC 60.300	5407145	
		68,60



5407147

Niedax Kabelrinne RLVC 60.400

Höhe 60 mm, Breite 400 mm, Materialstärke 0,9 mm, Länge 3000 mm, Arbeitslänge 3000 mm, Nutzbarer Querschnitt 23800 mm², Seitenlochung, Montagelochung im Boden, integrierter Verbinder, Geeignet für Funktionserhalt, Werkstoff Stahl, Einsatztemperatur -20 ... 120 °C, Oberflächenschutz bandverzinkt, Gewicht 3,5878 kg/m, Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m 2000 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m 1450 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m 900 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m 550 N/m

Type	Art.-Nr.	UVP €
RLVC 60.400	5407147	
		93,90

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Aktion

Gültig vom
01.02.2026
bis zum
28.02.2026

solange Bestand



Spelsberg Kleinverteiler AK 56 #73345601

Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 4, Anzahl der Öffnungen für Steckdosen 4, Breite in Teilungseinheiten 14, Art der Abdeckung Tür, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Art der Tür Einzel, Transparenter Deckel/Tür, Signaldurchlassende Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einbautiefe 95 mm, Innentiefe 106 mm, Erdungsklemmenblock, Neutralleiterklemmenblock, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Plombierbar, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart IP65, Höhe 750 mm, Breite 315 mm, Tiefe 155 mm



5612601

Type	Art.-Nr.	UVP €
AK 56 #73345601	5612601	307,00



0628143

Spelsberg Zähler-Leergehäuse 400V transp. IP65 ZKi 1

Zählergehäuse, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, für Drehstromzähler Abmessungen: 250 x 370 x 193mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
ZKi 1	0628143	213.00
		



0660281

Spelsberg Automatenkasten IP 65 AK 24 #73542401

Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 2, Breite in Teilungseinheiten 12, Art der Abdeckung Tür, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Tür Einzel, Transparenter Deckel/Tür, Signaldurchlassende Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einbautiefe 96 mm, Innentiefe 95 mm, Erdungsklemmenblock, Neutralleiterklemmenblock, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Plombierbar, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart IP65, Höhe 370 mm, Breite 250 mm, Tiefe 122 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
AK 24 #73542401	0660281	123,00
		



0473061

Spelsberg Abzweigkasten 400V gr VDE leer i 16-L

Verbindungskasten, Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm², Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Anzahl der Einführungen 16, Einführung von hinten, Länge 85 mm, Breite 130 mm, Tiefe 37 mm, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Schutzart IP55, Ausführung Deckel Montagedeckel, Vergießbar, Deckelbefestigung aufrastend, Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V, Einsatztemperatur -25 ... 40 °C

Type	Art.-Nr.	UVP €
i 16-L	0473061	% 266,00

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Aktion

Gültig vom
01.02.2026
bis zum
28.02.2026

solange Bestand

INDEXA®


1218581

Indexa SYS 9000 Funk-Rauchmelder mit Hitzemelder 9000S

Funk-Rauch- und Hitzemelder für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen. Mit zwei unabhängigen Sensoren für Rauch (optisch) und Hitze (60 bis 65°C). Art der Erkennung (Rauch, Hitze, Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze) über eine Steckbrücke einstellbar. Auslösung wird mittels LED und 85dB(A) Warnton (abschaltbar) signalisiert. Sabotageüberwachung (bei Demontage) und Alarmspeicherfunktion im Melder. Einfacher Test sowie Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses. Entspricht EN 14604, EN 54-7, EN 54-5/A1. Belegt eine Adresse im System 9000. Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C. Spannungsversorgung: 3x 1,5V AA Batterie, alkalisch (mitgeliefert). Abmessungen: D 126 x 50mm.

Type	Art.-Nr.	UVP €
9000S	1218581	164,00



1218574

Indexa SYS 9000 Funk-BWM PIR 12mx110Grad 9000P

Funk-Bewegungsmelder zur Raumüberwachung, PIR-Erfassungsbereich 12m x 110° (kann mit Hilfe optional erhältlicher, austauschbarer Linsen, z.B. Vorhang- oder kleintierimmune Linsen, optimiert werden). Die Empfindlichkeit gegen Störmeldungen kann in zwei Stufen angepasst werden. Belegt eine Adresse im System 9000. Eine Auslösung kann zu Testzwecken mittels LED signalisiert werden. Für Wand- oder Eckmontage, Montagehöhe: 2,5m. Inkl. Sabotagesicherung. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 2 alkalische Batterien AA 1,5V (mitgeliefert). Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 60 x 97 x 55mm.

Type	Art.-Nr.	UVP €
9000P	1218574	146,00


Ei Electronics®
 fire + gas detection


1215440

Ei Electronics Alarm-Controller 10-Jahres-Batt. Funk Ei450

Alarm-Controller / Einknopf-Fernbedienung für Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder, Anzeige von Feuer- und CO-Alarm, Tasterfunktionen: Test, Ortung, Speicher, Stumm, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, integriertes Funkmodul, übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU, AP-Montage, 10 Jahre Lebensdauer

Type	Art.-Nr.	UVP €
Ei450	1215440	90,75


BUSCH-JAEGER


7109178

Busch-Jaeger Innenstation Video weiß 83222 U-611

Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Mit Video, Installationstechnik 2-Draht, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Bildsystem PAL, Mit Memory-Funktion, Bedienung Türöffner, Schaltfunktionen, Freisprechen, Funktions-Lampen, Bildschirmdiagonale 127 mm, Bildschirmdiagonale in Zoll 5 Inch, Hörgerätekompatibel, Mit Türöffnerautomatik, Farbe weiß, Rufabschaltung, Rufunterscheidung, Zusatzgerät anreihbar, Lautstärkeregelung, Mit Touchscreen, Breite 99 mm, Höhe 16 mm, Tiefe 180 mm


Type	Art.-Nr.	UVP €
83222 U-611	7109178	540,00

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Aktion

Gültig vom
01.02.2026
bis zum
28.02.2026

solange Bestand



6524121

Busch-Jaeger RoomTouch 4" 1-12fach inkl Busankoppler

Frei programmierbares Touchpanel mit einem 4-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 480x480, der die Steuerung und Überwachung des free@home- oder KNX-Systems ermöglicht. Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Installation auf einem Gerät: Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW-Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeigeelement - Audio-Bedienelement. Das Display enthält einen Helligkeits- und Näherungssensor. Die Bedienung wird mit einem haptischen Feedback unterstützt. Das Display enthält einen integrierten Temperaturregler (RTC) mit integriertem Temperatursensor. Am rückseitigen Eingang kann optional ein Fernfühler (z.B. 6226/T / PT1000) zur Temperaturerfassung angeschlossen werden. Für den Betrieb ist eine zusätzliche Spannungsversorgung 24 VDC (z.B. 6358-101) erforderlich.

Type	Art.-Nr.	UVP €
RT/U12.86.11-825 	6524121 	328,00



7113318

RITTO Video Einfamilienhaus-Set Anthrazitgrau

Das Listo Video Einfamilienhaus-Set TwinBus IP kombiniert ansprechendes Design mit intelligenter Kommunikationstechnik. Das Set besteht aus: Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus in der Ausführung als Aufputzversion in anthrazitgrauen Frontdesign und silbernen Aluminium Rahmen. Die TwinBus IP Innenstation mit 7 Zoll Touchscreen im schwarzen Frontdesign für horizontale oder vertikale Montage. Die integrierte WIFI Funktion erlaubt die Kommunikation mit der TwinBus IP App um Türrufe auch unterwegs auf mobilen Endgeräten empfangen zu können. Netzgerät REG. Busfilter REG Mit Video, Anzahl der Innenstationen 1, Anzahl der Außenstationen 1, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 1, Installationstechnik 2-Draht, Montageart Innenstation Aufputz, Farbe der Innenstation schwarz, Montageart Außenstation Aufputz, Werkstoff der Außenstation Kunststoff, Farbe der Außenstation grau, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen 4, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen 1, Bildsystem NTSC, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Verbindung mit Smartphone möglich, Internkommunikation, Freisprechen, Mit Tag-/Nachtfunktion, Öffnungswinkel Kamera 120 °, Mit Memory-Funktion, Bildschirmdiagonale 177,8 mm, Bildschirmdiagonale in Zoll 7 Inch, Textfeld/Beschriftungsfläche with illuminated nameplate for outdoor station, Hörgerätekompatibel, Geeignet für Behinderte

Type	Art.-Nr.	UVP €
RGE2092150 	7113318 	848,00



7113319

RITTO Video Einfamilienhaus-Set Weiß, AP

Das Listo Video Einfamilienhaus-Set TwinBus IP kombiniert ansprechendes Design mit intelligenter Kommunikationstechnik. Das Set besteht aus: Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus in der Ausführung als Aufputzversion in weißem Frontdesign und weißem Aluminium Rahmen. Die TwinBus IP Innenstation mit 7 Zoll Touchscreen im schwarzen Frontdesign für horizontale oder vertikale Montage. Die integrierte WIFI Funktion erlaubt die Kommunikation mit der TwinBus IP App um Türrufe auch unterwegs auf mobilen Endgeräten empfangen zu können. Netzgerät REG. Busfilter REG Mit Video, Anzahl der Innenstationen 1, Anzahl der Außenstationen 1, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 1, Installationstechnik 2-Draht, Montageart Innenstation Aufputz, Farbe der Innenstation weiß, Montageart Außenstation Aufputz, Werkstoff der Außenstation Kunststoff, Farbe der Außenstation weiß, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen 4, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen 1, Bildsystem NTSC, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Verbindung mit Smartphone möglich, Internkommunikation, Freisprechen, Mit Tag-/Nachtfunktion, Öffnungswinkel Kamera 120 °, Mit Memory-Funktion, Bildschirmdiagonale 177,8 mm, Bildschirmdiagonale in Zoll 7 Inch, Textfeld/Beschriftungsfläche with illuminated nameplate for outdoor station, Hörgerätekompatibel, Geeignet für Behinderte

Type	Art.-Nr.	UVP €
RGE2092170 	7113319 	848,00

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Aktion

Gültig vom
01.02.2026
bis zum
28.02.2026

solange Bestand


Eltako
 ELECTRONICS


8318614

Eltako Smart Home-Controller MiniSafe2

Der MiniSafe2 ist der kleinste, universell einsetzbare Smart Home-Controller von Eltako, er sorgt dafür, dass per EnOcean-Funk bedienbare Sensoren und Aktoren ganz bequem und zentral mittels GFA5-App und Sprachbefehlen gesteuert werden können, zur Grundausstattung gehören App-basierte Automatisierungs-, Update- und Backup-Möglichkeiten, eine Migration von älteren Eltako-Controllern ist möglich, MiniSafe2 kann grundsätzlich offline und lokal betrieben werden, ein Internet-Zugang wird dafür nicht benötigt, Fernzugriff und Cloud-Anbindung können aktiviert werden, zur Einrichtung werden eine Internetverbindung und ein WLAN-Netzwerk vorausgesetzt, Funk bidirektional, Schnittstelle IR

Type	Art.-Nr.	UVP €
MiniSafe2	8318614	315,10


EBERLE


0897291

Eberle Controls AP-Thermostat Raumregler

Art der Spannungsversorgung 230 V AC, Anschluss drei-/vieradrig, Messbereich 5 ... 30 °C, Regelcharakteristik PID, Geeignet für Heizung, Anzahl der Ausgänge Heizung 1, Geeignet für Kühlen, Anzahl der Ausgänge Kühlung 1, Differenzwert -5 ... 5 K, Differenz verstellbar, Temperatur ablesbar, Ausführung Aufnehmer/Fühler Widerstandssensor, Montageart Aufputz, Mit Display, Bedienung Taste, Kontaktausführung Schließer (NO), Max. Spannung der Kontakte 230 V, Max. Kontaktbelastung 2 A, Schutzart IP30, Farbe weiß, RAL-Nummer 9016, Höhe 86 mm, Breite 86 mm, Tiefe 21 mm, Klasse des Temperaturreglers IV, Leistungsaufnahme (standby) 0,44 W

Type	Art.-Nr.	UVP €
ATR 4500	0897291	48,15



1114127

Eberle Controls UP-Thermostat Smart Home fähig

Art der Spannungsversorgung 230 V AC, Anschluss drei-/vieradrig, Messbereich 5 ... 30 °C, Regelcharakteristik PID, Geeignet für Heizung, Anzahl der Ausgänge Heizung 1, Geeignet für Kühlen, Anzahl der Ausgänge Kühlung 1, Differenzwert 0,1 ... 0,5 K, Differenz verstellbar, Temperatur ablesbar, Montageart Unterputz, Bedienung Taste, Kontaktausführung Schließer (NO), Max. Spannung der Kontakte 230 V, Max. Kontaktbelastung 2 A, Schutzart IP30, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Höhe 115 mm, Breite 100 mm, Tiefe 64 mm, Klasse des Temperaturreglers IV, Leistungsaufnahme (standby) 0,24 W, Kompatibel mit Apple HomeKit, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa

Type	Art.-Nr.	UVP €
UTE 3500RAL9010-G-55	1114127	120,26


GROTHE
urmet


1797821

Grothe Videoüberwachungsset WLAN 2,4 GHz SET 1098/820

Werkseitiges anschlussfertiges Überwachungs-Set zur Videoüberwachung. Das Set beinhaltet einen WLAN Videorecorder mit 8 Kanälen und einer integrierten 1TB Festplatte, sowie zwei WLAN 1080p Tag&Nacht-Kameras inkl. dem Zubehör zur Einspeisung.

Ausführung Kamera Standard (fest), Bauform Bullet-Form, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Aufbaumontage, Geeignet für Außengebrauch, Anzahl der Kameras 2, Mit Videobewegungsmelder, Mit Infrarot-Lampe, Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) 2, Bildsystem PAL, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Schutzart (IP) Kamera IP66, Integrierte Spannungsversorgung für Kamera, Drahtlose Kameraverbindung, Ausführung der Schnittstelle Wi-Fi, Ausführung des Speichermediums Festplatte, Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium 1000 GB, Anzahl der RJ45-Anschlüsse 1, Max. Anzahl der Videoeingänge 8, Kompatibel mit Apple HomeKit

Type	Art.-Nr.	UVP €
SET 1098/820	1797821	512,94